

エポックなかはら 照明設備表

設備総容量3相4線300KVA

2024年 3月現在

調光卓	○東芝製 LICSTAR-IV TypeJ 制御回路数1024回路(負荷名称入力),制御チャンネル数1024 調光信号出力 DMX512 2系統(調光回路含む) 調光信号入力 DMX512 1系統(持込卓用) パッチ場面 8場面(ホール卓6,持込卓2)、ホールパッチ送り可 プリセットフェーダー/80本×3段(1段240本可) シーン数1000シーン サブマスター20本×20ページ 外部データー JASC II データー/読み書き可	
サスペンションライト	○プロセニウムサスペンション (固定) PS 30A/C型20A8回路 AQS-10R×16台 ○フロアサスペンション (昇降手動式) 1SUS 30A/C型20A16回路 AQF-10×12台 AQS-10×12台 トップAQS-10×2台 C型30A 直×2 DMX OUT×1 2SUS 30A/C型20A12回路 AQF-10×12台 AQS-10×12台 トップAQS-10×2台 C型30A 直×2 DMX OUT×1 3SUS 30A/C型20A8回路 AQF-10×12台 AQS-10×12台 C型30A 直×2 DMX OUT×1	
ボーダーライト	1,2Bor LEDフルカラーフラッドライト(R,G,B,E,W)	
アッパーホリゾンライト	HLバトン LEDフルカラーフラッドライト(R,G,B,E,W)	
ロアーホリゾンライト	LEDフルカラーフラッドライト(R,G,B,E,W)	
フットライト	○本フット 30A/下手 C型20A4回路(埋込型 L=12.6m) 60W×1色21灯/4色配線(#W・#72・#W・#78) ○花道フット 上下 各2回路(引掛型 L=3.6m) ※仮花道を設置した時は使用不可 60W×1色6灯/2色配線 上下各TS-FU001221(東芝)×2台	
トーマタルスポットライト	30A/上下 C型20A3回路 上下各AQS-10×3(片側1台3色)※上下3袖、ホリ裏明かり差し替え可	
フロントスポットライト	30A/上下 各C型20A8回路(第1FR・4回路/第2FR・4回路/各FR平行15A×1) 上下 各AQS-10R×16台(片側 4台4色) 各FR DMX OUT×1	
シーリングスポットライト	30A/C型20A12回路 上下に平行15A DMXOUT×1 AQS-15R(1.5kw)×24台	
シーリングスポットライト電動ランブピン	1kw ハロゲンスポットライト×2台※卓に操作盤有/専用回路にて固定	
センターピンスポットライト	2kw クセノンピンスポットライト×2台 ※客席は3列目まで	
直電源	60A×2(上下舞台前)60A×1(上下舞台袖、上下舞台奥) 30A×16(旧LH回路1~16,2回路はLHで使用) ※音響電源として使用する可能性も有ります	
フロアDMX	1階車椅子DMX IN×1 上下舞台前DMX OUT×1 上下舞台奥DMX OUT×1(下奥はLHで使用)	
ケーブル		
C20-C20 2m×20	C30-C30 2m×10	C20-C20 二又×40
C20-C20 5m×40	C30-C30 5m×10	C30-C20 二又×20
C20-C20 10m×10	C30-C30 10m×10	C30-C30二又×4
C60-C30(30×4)×4		